

Isolier-salz

Izolējošs gruntēšanas līdzeklis iekšdarbiem



Pamatinformācija

Īpašības	Isolier-salz paredzēts ūdens, nikotīna, sodrēju un rūsas plankumu, kā arī stipri uzsūcošu sienu un griestu virsmu izolēšanai pirms krāsošanas ar dispersijas krāsām. Tas ir piemērots svaiga cementa un kaļķa apmetuma neitralizēšanai, lai izvairītos no pēc tam uzklāto krāsaino dispersijas krāsu slāņu toņu maiņas. Mitrumu aizkavējošs. Nav jānomazgā. Tas veido vienmērīgi uzsūcošu pamatni. Impregnē, gruntē, neitralizē un dezinficē.
Krāsa	Bezkrāsains
Sastāvs	Alumīnija sulfāts
Blīvums	Apm. 1,7 g/cm ³
Iepakojums	500 g

Apstrāde

Pamatnes	Virsmām jābūt tīrām, sausām un stabilām. Regulē virsmas uzsūktspēju. Ar pelējumu un sēnīti bojātas virsmas attīrīt ar dūfa Schimmelentferner.
Pielietošana	Uzklāt ar otu virsmu stipri piesūcinot. Sevišķi smagos gadījumos pēc nožūšanas uzklāt Isoliersalz šķīdumu atkārtoti. Pirms krāsošanas ļaut virsmai nožūt. Ieteicams nekavējoties noslaucīt pilienus, sevišķi no marmora un stikla virsmām. Pacīņas saturu izšķaidīt 2L ūdens (proporcijā 1:4). Pēc aptuveni 10 minūšu iedarbības apstrādātās virsmas noskalojiet ar tīru ūdeni, lai no tām noņemtu visus sāļus, kas nav izšķīduši vai kristalizējušies. Sagatavošanai neizmantot metāla traukus!
Lietošanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C lietošanas un žūšanas laikā.
Patēriņš	apm. 10 m ² /l (gatavais šķīdums)
Instrumentu tīrīšana	pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.
Žūšanas laiks	aptuveni 12 stundas.

Tehniskā informācija

Uzglabāšana	Oriģinālā iepakojumā, sausā un vēsā vietā uzglabāšanas laiks nav ierobežots.
Drošības informācija	Iespējamā bīstamā iedarbība un pirmās palīdzības pasākumi: Sargāt no bērniem • Izmantot acu/sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Sērskābe, alumīnija sāls (3:2), tetradekahidrāts CAS Nr.: 16828-12-9
Utilizācija	Pārstrādei jānodod tikai tukšus iepakojumus. Materiālu atliekas var utilizēt saskaņā ar atkritumu AVV kodu Nr. 060303 (sulfātus vai sulfīdus saturoši cietie sāļi).

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katrā konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB

Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,
Marijampolės savivaldybė LT-68115
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

www.dufa.lv