



Schultafellack

Tāfeļu krāsa



Produkta apraksts

Pielietošana

Matēta speciāla emalja uz alkīda sveķu bāzes, piemērota skolas tāfeļu, cenu zīmju, ēdienkaršu, galda tenisa virsmu, dekoratīvu elementu no koka un metāla krāsošanai iekšdarbos, uz kuriem var rakstīt ar tirdzniecībā pieejamo tāfeles krītu.

Produkta īpašības

- Var rakstīt ar standarta tāfeles krītu
- Neatstarojoša
- Vienmērīgi izlīdzinās
- Piemērota iekštelpās
- Lieliska segtspēja
- Viegli tīrāma
- Uz šķīdinātāju bāzes, bez aromātiskām vielām

Saistviela

Alkīda sveķi

Spīduma pakāpe

Matēta

Krāsas toņi

0611 zaļa, 0905 melna

Iepakojumi

0,375l / 0,75l

Blīvums

Apm. 1,40 - 1,44 g/cm³

Uzklāšana

Lietošanas metode	Lietot ar otu vai rullīti. Krāsošana: Krāsošanai izmantot speciālas otas ar sintētiskiem vai jaukiem sariņiem. Rullīša lietošana: Izmantot atbilstošu krāsas rullīti.
Pārklājuma uzbūve	Pienācīgi sagatavojiet pamatni. Skatīt nodaļu "Pamatnes un to sagatavošana". Lai iegūtu vēlamās virsmas īpašības, uzklājiet divas krāsas kārtas. Magnētiskai un rakstāmai virsmai: Pārveidojot dizainu, kopā ar produktu Magnetfarbe var izveidot magnētisku un rakstāmu virsmu. Sīkāku informāciju un pārklājuma uzklāšanu skatīt tehniskās informācijas lapā Magnetfarbe.
Uzklāšanas temperatūra	Min. virsmas un gaisa temperatūra +10 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.
Lietošanas norādījumi	<ul style="list-style-type: none">• Pirms lietošanas labi samaisīt.• Pārāk biezi slāņi un nepietiekams žūšanas laiks starp slāņiem var izraisīt krāsas virsmas deformēšanos un paildzināt žūšanas laiku.• Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā iekštelpās.• Izmantot tikai komerciāli pieejamu tāfeles krītu.• Uz sausām tāfelēm rakstīt tikai ar krītu, lai izvairītos no "spoku uzrakstiem".• Atstāt pietiekamu žūšanas laiku starp kārtām.• Krāsojot apkārtējās virsmas jāapsedz un jāpasargā no krāsas šļakatām.• Uz blakus esošām virsmām izmantot tikai vienas ražošanas partijas materiālu.
Patēriņš	Apm. 8m ² /l jeb 125 ml/m ² uz gludām virsmām vienā kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un uzklāšanas metodes. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
Atšķaidīšana	Gatavs lietošanai. Lieto neatšķaidītu.

Žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais mitrums 65%, putekļi nelīp pēc 1 stundas, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 12 stundām. Pilnībā sacietē pēc aptuveni 5 dienām. Pēc izžūšanas var rakstīt. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar šķīdinātāju Verdünner AF vai vaišpirtu.

Vispārīgas norādes

- Jāievēro šajā datu lapā minētā izstrādājuma tehniskos parametrus.
- Pārklāto virsmu tīrīšanai un kopšanai iesakām izmantot neitrālus sadzīves tīrīšanas līdzekļus. Nelietot tīrīšanas sūkli, tīrīšanas līdzekli, u.tml.
- Uz lielām virsmām krāsojums var izskatīties svītrains vai nedaudz dūmakains.
- Nepietiekama pamatnes izturība var sabojāt virsmu, ja, rakstot ar krītu, tiek izdarīts pārāk liels spiediens.
- Tā kā šķīdinātāju bāzes produktiem ir raksturīga smakas veidošanās, lielām virsmām iekšējās ieteicams izmantot ūdens bāzes produktus.
- Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, pirms uzklāšanas uzsākšanas ieteicams izveidot testa virsmu.
- Pielietojot krāsainos krītus, pat pēc nomazgāšanas, iespējamas, redzamas krāsaino pigmentu paliekas uz virsmas.

Pamatnes un to sagatavošana

Pamatnes

Visas norādītās gruntskrāsas ir lietošanas tehniskie ieteikumi; pēc vajadzības var izmantot citas gruntskrāsas. Piezīmes par pamatnes iepriekšēju apstrādi zemāk norādītajā tabulā.

Virsmām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt.

Pamatnes	Pamatnes stāvoklis / pirmapstrāde	Gruntskrāsa
Veci pārklājumi	Stabilu veco pārklājumu notīrīt un rūpīgi noslīpēt un attaukot.	Gruntēšana nav nepieciešama
	Nestabilos, atlobījušos un saplaisājušus vecos krāsas slāņus notīrīt pilnībā.	
Koks iekšdarbos	Noslīpēt koka virsmas šķiedru virzienā. Asas koka malas jānoapaļo. Koksnes atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 15 % izmēru ziņā stabilām detaļām un 18 % - ierobežotu izmēru detaļām.	Albrecht Aqua-Holzsperrgrund
Dzelzs / tērauds	Mehāniski noņemt rūsu, kaļķakmeni un metināšanas atlikumus, līdz ir redzama spīdīga metāliska virsma. Turklāt jānoapaļo asas malas un urbumi.	Gruntēšana nav nepieciešama
Cinks	Tīrīt ar abrazīvu vilnas un amonjaka mitrinošu mazgāšanas līdzekli. Lai to izdarītu, pagatavojiet maisījumu no ūdens, amonjaka spirta un neliela daudzuma mazgāšanas līdzekļa. Ievērojiet sajaukšanas attiecību saskaņā ar amonjaka spirta lietošanas instrukciju. Pēc tam nomazgājiet virsmas ar ūdeni. Turklāt jānoapaļo asas malas un urbumi. Alternatīvi var izmantot cinka tīrīšanas līdzekli.	Albrecht Allgrund
		Albrecht AquaTITAN Multi-Vorlack
Varš / alumīnijs, metāliski spīdīgs	Notīrīt virsmu ar universālo atšķaidītāju, noslīpēt virsmu ar neilona švammī, pēc tam vēlreiz notīrīt ar universālo atšķaidītāju un kokvilnas drānu, neatstājot nekādas paliekas.	Albrecht Allgrund
		Albrecht AquaTITAN Multi-Vorlack
Krāsošanai derīgas plastmasas	Tīrīt ar abrazīvu vilnas un amonjaka mitrinošu mazgāšanas līdzekli. Lai to izdarītu, pagatavojiet maisījumu no ūdens, amonjaka spirta un neliela daudzuma mazgāšanas līdzekļa. Ievērojiet sajaukšanas attiecību saskaņā ar amonjaka spirta lietošanas instrukciju. Pēc tam nomazgājiet virsmas ar ūdeni. Turklāt jānoapaļo asas malas un urbumi. Alternatīvi var izmantot cinka tīrīšanas līdzekli.	Albrecht Allgrund
		Albrecht AquaTITAN Multi-Vorlack

Produkta informācija

Sastāvdaļas saskaņā ar VdL	Speciālie alkīda sveķi, neorganiski un organiski pigmenti, barīti, silikāti, dearomatizēti alifātiski šķīdinātāji, glikolēteri, piedevas.
Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	Marķējums norādīts drošības datu lapā.
GISCODE	BSL40
GOS robežvērtības	ES robežvērtība produktam (A/i kategorija): 500 g/l (2010). Šis produkts satur <350 g/l GOS.
Uzglabāšana	Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Minimālais uzglabāšanas laiks 7 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.
Atkritumu apsaimniekošana	Nepieļaujiet, ka tas nokļūst kanalizācijā vai ūdenstecēs. Nepieļaut nokļūšanu zemē/augsnē. Iznīcināt saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem. Pārstrādāt drīkst tikai tukšas tvertnes. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, šķidru materiālu atliekas - konsultējoties ar vietējo atkritumu apglabāšanas uzņēmumu. AVV atkritumu kods: 080111
Konsultācijas	Tālrunis: +371 26464589 E-Mail: info@meffert.lt

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katru konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.



Meffert Baltica UAB
Europos pr. 112 LT46351 Kaunas
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.dufa.lv